SATOTECH

白金温度計防水型 CENTER370

白金電極仕様の高精度温度計。食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設での温度管理に！

- 国際防水規格 IP67 仕様なので、食品用温度計として最適
- 高精度の白金抵抗温度センサー採用で、環境の影響を受けずに高感度で温度計測可能
- データホールド機能
- 最大値、最小値、平均値表示機能
- バックライト機能で暗がりでの温度計測も安心

主な用途

- 完全防水構造だから、水や湿気の多い場所での温度測定に最適
- 食品工場、給食センター、レストラン、ホテル、学校、病院の厨房など
- 食品の調理温度管理や研究所･工場の製品管理施設での温度管理に

販売価格については、お問い合わせください。

仕様

JAN コード：4562227980696

型番	CENTER370
表示	バックライト搭載液晶デジタル表示
測定範囲	− 100 ～ 300℃
表示分解能	0.1℃
サンプリング	2 回／秒
測定電流	0.53mA
精度	±（読取値の 0.1%＋ 0.4℃）※ 23 ± 5℃のとき
使用条件	0 ～ 50℃／ 0 ～ 80% RH ／高度 2000 m以下
センサー	検知素子：白金側温抵抗体（Pt100：四線式） 検出精度：IEC751 準拠 , クラス A ± 0.15℃± 0.002t　(t：測定温度) 測定範囲：-100 ～ 400℃ 防水規格：EN60529-1991、IP67
電源	単 4 形乾電池× 3 本
電池寿命	約 100 時間
寸法 / 寿命	本体：150（L）× 66（W）× 31（D）mm 重量：約 176g（電池を含む） センサー部寸法：直径 Ø3.2mm ×長さ 120mm センサーケーブルの長さ：1100mm
標準付属品	Pt100 Ω温度センサー、取付クリップ、取扱説明書、テスト電池

※本体の環境温度による温度係数の補正：0℃～ 18℃、28℃～ 50℃までの間の周囲温度に対して 18℃以下、又は 28℃以上の周囲温度 1 度ごとに次の公差を追加してください。

読取値× 0.01% ＋ 0.03℃　（**読取値**× 0.01% ＋ 0.06℉）

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.
〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階
☎: 044-738-0622
FAX : 044-738-0623
http://www.ureruzo.com　http://satosokuteiki.com

このカタログの記載内容は 2015 年 10 月現在のものです。